



HI-LEVEL PLATINUM SERIES SATA SSD, gelişmiş güvenilirliğe sahip 2,5 inç 7 mm form faktörde 16TB'a kadar HI-LEVEL 3D NAND teknolojisinden faydalanır. En zorlayıcı işlemleri yapan uygulamalarınız için ihtiyaç duyduğunuz hızı, 565 MB/sn'ye kadar ardışık okuma hızları ve 540 MB/sn'ye kadar ardışık yazma hızları ile elde edersiniz. 3 yıllık garanti ile birlikte, sisteminizi HI-LEVEL PLATINUM SERIES SSD'yegüvenle yükseltebilirsiniz.

### Üst Seviye Bilgi İşlem İçin Üstün Performans

Yüksek konfigürasyonlu sistemlerde üstün performans sağlaması konusunda ve sunucu sistemlerinde size daha iyi deneyimleri yaşatmak için önerilir. HI-LEVEL 3D NAND teknolojisi, hızlı sistem başlatılması, uygulamaların hızlı yanıt vermeleri ve çabuk aktarım hızlarının elde edilmesi için sıralı okuma hızlarının 565 MB/sn ve sıralı yazma hızlarının 540 MB/sn'lik değerlere çıkmasını sağlar.

### Çığır Açan Güvenilirlik

Hareket eden hiçbir parçası olmayan bir SSD, kaza ile çarpması veya düşürülmesi durumunda veri kaybını önlemek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca 2M saat MTTF (ortalama arıza süresi), 1646TB'a kadar TBW (yazılan terabayt) değerlerine ve çeşitli hata düzeltme teknolojilerine sahip olan HI-LEVEL PLATINUM SERIES SATA SSD'ler, verilerin yıllar boyunca korunmasına yardımcı olabilir.

### 3 Yıl Garanti

Her HI-LEVEL SATA SSD, 3 yıl garanti ile gelir, bu sayede herhangi bir diskinizi yükseltirken veya değiştirirken depolama biriminize dair herhangi bir endişeniz olmaz

### HI-LEVEL Avantajı

Yaptığımız testlerde HI-LEVEL markasının en yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarını sürekli olarak karşılamaını sağlamayı hedeflemekteyiz. Müşteri destek hatlarımızı, ihtiyacınız olan yardımı ihtiyacınız olan anda almanızı sağlamak için daha fazla saat çalışıyor. Yardım almak için ücretsiz müşteri destek hatlarımızla irtibata geçebilirsiniz veya ek detaylar için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

## Ürün Özellikleri

- 16TB'a kadar kapasitelerle gelişmiş güvenilirliğe sahip 3D NAND SATA SSD.
- 565 MB/sn'ye kadar ardışık okuma hızları ve 540 MB/sn'ye kadar ardışık yazma hızları.
- Gelişmiş güvenilirlik için 2M saat ortalama arıza süresi (Mean Time to Failure - MTTF) ve 1646 TB'a kadar yazılan terabayt değeri (TBW)
- 3 yıl garanti sayesinde depolamanızı sorunsuz bir şekilde yükseltebilirsiniz

Model	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ				
	Platinum Series				
Capacity	1 TB	2 TB	4 TB	8 TB	16 TB
Sequential Read	556.88 MB/s	557.88 MB/s	565.88 MB/s	557.57 MB/s	556.96 MB/s
Sequential Write	527.69 MB/s	527.69 MB/s	527.69 MB/s	529.36 MB/s	528.97 MB/s
4K Random Read (IOPS)	95K IOPS	95K IOPS	96K IOPS	95K IOPS	94K IOPS
4K Random Write (IOPS)	83K IOPS	83K IOPS	83K IOPS	83K IOPS	82K IOPS
Interface	SATA Revision 3.2, Support SATA 6Gbps				
Size	100mm (L) x 69.85mm (W) x 7.00mm (H)				
Weight	45 gr				
NAND FLASH	3D TLC				
MTBF	2 million Hours				
TBW	725 TB	580 TB	1250 TB	655 TB	1646 TB
Technical Support	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Data Protection and Reliability <ul style="list-style-type: none"> <li>•2K Byte code length LDPC secures NAND endurance and reliability <ul style="list-style-type: none"> <li>•Supports 40bit/KB BCH ECC <ul style="list-style-type: none"> <li>•Supports CRC Check</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>•Supports data security erase and quick erase</li> </ul> </li> <li>•Built-in data shaping to increase data endurance <ul style="list-style-type: none"> <li>•Cold Data Refresh technology <ul style="list-style-type: none"> <li>•Low Power Management</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>•Support SATA Device Sleep(DevSleep) <ul style="list-style-type: none"> <li>•Supports Trim</li> <li>•Supports NCQ</li> <li>•Supports SMART</li> <li>•Firmware Upgrade</li> <li>•Over-Provision</li> </ul> </li> <li>•Error Correction Code (ECC)</li> <li>•Advanced Flash Management <ul style="list-style-type: none"> <li>•Dynamic Wear Leveling</li> <li>•Bad Block Management</li> </ul> </li> </ul>				
Operating Temperature	0 ~ 70°C ,				
Quality Warranty	3 Year Warranty				

\*SATA Rev. 3.0 ana kart kullanılarak "Kutudan çıktığı haliyle performans" esas alınmıştır. Hız; ana bilgisayar donanımına, yazılıma ve kullanıma bağlı olarak değişir.